



ゴスペル・トーション株式会社

本社・工場／福島県伊達市細谷26番9 ☎024(583)2131 ☎960-0478
営業本部／東京都中央区新川1丁目17番25号 ☎03(3523)7266 ☎104-0033
大阪営業所／大阪市北区梅田2丁目5番6号 ☎06(6346)6070 ☎530-0001
名古屋営業所／名古屋市西区名駅2丁目29番28号 ☎052(737)1155 ☎451-0045
盛岡営業所／岩手県紫波郡矢巾町流通センター南3丁目8-16 ☎019(637)1234 ☎020-0891

洗浄廃液中和剤

廃液中和剤-110

廃液中和剤-110は、アルカリ性の洗浄剤F-1、F-10、AC-14、アレグロ、ストリット-A等で洗浄を行なった廃液を中和処理する製品です。

性 状 強酸性液体 (pH 1.0 以下)

- 使用方法
- 1 洗浄廃液をポリ容器等に回収します。
 - 2 廃液中和剤-110を2~3倍に希釈します。
 - 3 洗浄廃液を攪拌しながら廃液中和剤-110を少しずつ投入します。
 - 4 中和処理確認は、pH試験紙を用いて中和されている事を確認してから排水します。(pHは5.8~8.6の範囲に中和して下さい。)

使用量 洗浄剤原液 (20kg) に対する使用量

F-1、F-10	0.5kg~1.0kg
AC-14	約3.5kg
アレグロ	約5kg
ストリット-A	約15kg

- 注意事項
- 1 廃液中和剤-110は、強酸性 (硫酸50%配合) 製品で医薬用外劇物の該当品です。取扱いの際は、ゴム手袋、保護メガネ等の保護具を必ず着用して下さい。
 - 2 廃液中和剤-110が皮膚に触れた場合は、速やかに洗い流して下さい。目に入った場合は、早急に15分以上流水で水洗いして医師の診断を受けて下さい。

荷 姿 20kg ポリ容器