

強力脱脂・カーボン洗浄剤

ゴスペル・AC-14

GOSPEL AC-14

AC-14は、機械油・グリース・鉱物油類の脱脂、ボイラー炉内に発生するカーボンを除去する専用の脱脂洗浄剤です。

- 特 長**
- ガンコな油污れ、カーボン、タール等を簡単に、しかもきれいに洗浄できます。
 - 洗浄中の泡切れが良く、水洗いが容易に行なえます。

- 性 状**
- 外 観 淡黄色透明液体
 - p H 13.0以上
 - 比 重 1.2±0.1

使用方法

| 洗浄方法 | 洗浄時間 | 使用濃度 | 洗浄温度 |
|--------------|--------|--------|--------|
| スプレー洗浄 | 5～30分 | 5%～30% | 常温～40℃ |
| 循環洗浄 | 1～6時間 | | |
| 浸漬洗浄（ディッピング） | 1～24時間 | | |

※洗浄時間・使用濃度は汚れの付着量によって異なります。
※汚れが除去できない場合は「ストリットA」を添加してください。

作業手順

- ◆ スプレー洗浄
 - ① 5～30%溶液をタンクに調整します。
 - ② 専用の洗浄機でボイラー炉内・バーナーチップ・ノズルに噴霧してください。
 - ③ 洗浄後、十分に水洗いを行なってください。
- ◆ 循環洗浄
 - ① 循環ポンプ・タンクをセッティングします。
 - ② 循環水中に5～30%濃度で投入してください。
 - ③ 洗浄後、十分に水洗いを行なってください。
- ◆ 浸漬洗浄
 - ① 5～30%溶液をタンクに調整します。
 - ② 油脂の付着した製品部を機器から取り外し浸漬してください。
 - ③ 洗浄後、十分に水洗いを行ない、場合によってはスプレーして水洗いして下さい。

製造元 **ゴスペル・トーション株式会社**

本社・工場／福島県伊達市細谷26番9 ☎024(583)2131 ☎960-0478
営業本部／東京都中央区新川1丁目17番25号 ☎03(3523)7266 ☎104-0033
大阪営業所／大阪市北区梅田2丁目5番6号 ☎06(6346)6070 ☎530-0001
名古屋営業所／名古屋市区西名駅2丁目29番28号 ☎052(737)1155 ☎451-0045
盛岡営業所／岩手県紫波郡矢巾町流通センター南3丁目8-16 ☎019(637)1234 ☎020-0891

廃液処理 廃液処理には「廃液中和剤110」を使用して廃液処理を行い、条例や法令を遵守して処理してください。

荷 姿 10kg、20kg ポリ缶

取扱上の注意

1. 取り扱いの際は、ゴム手袋、保護メガネ、保護マスク等を着用し、必ず「製品安全データシート」をお読みください。
2. 誤って皮膚に付着したり、目や口に入った場合は、直ちに清水で15分以上洗い流してください。場合によっては医師の診察を受けてください。
3. 多量の原液を河川、湖沼に直接流さないでください。
4. 使用しない時は密栓し、室温で保管してください。