



アルミフィン・電気集塵器等の 洗剤シリーズ



大切な水を有効に生かす。

強力な洗浄力で機器に付着した汚れを除去します。
機器のメンテナンスと省エネルギーに貢献します。



● F-1



● アレグロ



● AC-14







アルミフィン・電気集塵器等のアルカリ洗浄剤

F-1 アルミフィン・フィルター・集塵器等に付着する汚れ・・・ **5% ~ 15%**

アレグロ アルミフィン・集塵器等に付着するガンコな汚れ・・・ **5% ~ 15%**

AC-14 カーボン、機械油、グリース、鉱物油系の汚れ…………… **5% ~ 20%**

●アルミフィンの化学洗浄
洗浄方法の手順

スプレー洗浄		浸漬洗浄 (ディッピング)	
 <p>F-1</p>	<p>1. 準備 50L位のプラスチック製容器に製品の5%~20%の洗浄溶液を作ります。</p>	 <p>F-1</p>	<p>1. 準備 集塵器ユニットの入るプラスチック製容器に製品の5%~20%の洗浄溶液を作ります。</p>
 <p>スプレー洗浄 バッケージ アルミ・フィン ドレンパン</p>	<p>2. 洗浄 洗浄溶液を高圧洗浄機でアルミフィン等にスプレーして洗浄を行なって下さい。 (汚れにより溶液の濃度を調整してください)</p>	 <p>集塵器ユニット 洗浄液</p>	<p>2. 浸漬 集塵器を取り外し洗浄溶液に入れます。 (汚れにより溶液の濃度を調整してください)</p>
 <p>ホース水洗 バッケージ アルミ・フィン ドレンパン</p>	<p>3. 水洗 洗浄後は必ず水でスプレーして水洗を行なって下さい。</p>		<p>3. 水洗 浸漬後は必ず水でスプレーするか、水を張った容器に浸漬して水洗を行なって下さい。</p>

※汚れの付着がひどい場合には添加剤「ストリットA」を1~2%添加して洗浄すると効果が上がります。

- 洗浄廃液の処理** 洗浄廃液は「廃液中和剤110」を使用して中和処理を行い、条例や法令を遵守して処理してください。
- 荷 姿** 10、20kgの バックインボックス
- 取扱上の注意**
 - ・取り扱いの際は、ゴム手袋、保護メガネ、保護マスクを着用し、必ず「製品安全データシート」をお読みください。
 - ・水洗は十分に行なって下さい。水洗が不十分ですと材質によっては腐食する可能性があります。
 - ・有効成分が液中に析出する事がありますが、品質・効果には影響ありません。
 - ・洗浄液が誤って皮膚に付着したり、目や口に入った場合は、直ちに清水で15分以上洗い流し、すみやかに医師の診断を受けてください。
 - ・本品を他の製品と混合して使用しないでください、また使用しない時は密栓し、室温で保管してください。



ゴスペル・トーション株式会社

本社・工場 / 〒960-0478 福島県伊達市細谷26番地9 TEL: (024) 583-2131
 営業本部 / 〒104-0033 東京都中央区新川1丁目17番25号 東茅場町有楽ビル3階 TEL: (03) 3523-7266
 大阪営業所 / 〒530-0011 大阪市北区梅田2丁目5番6号 桜橋八千代ビル11階 TEL: (06) 6346-6070
 名古屋営業所 / 〒451-0045 名古屋市中区名駅2丁目29番28号 グランデール名古屋1階 TEL: (052) 737-1155
 盛岡営業所 / 〒020-0891 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南3丁目8番16号 TEL: (019) 637-1234