



## ゴスペル・トーション株式会社

本社・工場／福島県伊達市細谷26番9 ☎024(583)2131 ☎960-0478  
営業本部／東京都中央区新川1丁目17番25号 ☎03(3523)7266 ☎104-0033  
大阪営業所／大阪市北区梅田2丁目5番6号 ☎06(6346)6070 ☎530-0001  
名古屋営業所／名古屋市中区名駅2丁目29番28号 ☎052(737)1155 ☎451-0045  
盛岡営業所／岩手県紫波郡矢野町流通センター南3丁目8-16 ☎019(637)1234 ☎020-0891

### 固形水処理剤

## ニュークリーンエース・防錆

ニュークリーンエース・防錆は固形の冷却水系水処理剤で、クーリングタワーの水槽に入れておくだけで、腐食障害、スケール障害を未然に防止します。

- 特 徴
1. 冷却水の濃縮による硬度成分、ケイ酸塩等のスケール付着による熱交換率の低下を防止します。
  2. 水質の悪化、大気汚染による亜硫酸ガス、濃縮等による冷却水配管（鉄）及びコンデンサー内チューブ（銅）の腐食防止に効果を発揮します。

- 使用方法
1. 丸型タワーは水槽に、角型タワーは水槽か散水槽のどちらかに投入し、必ず添付してあるヒモを使用し固定してください。
  2. ニュークリーンエース・防錆は10～30RT用です。30RT以上の場合は、タワーの大きさと用途に応じて組み合わせてください（ワンタッチで簡単にジョイントできます）。
  3. 有効期間は1日8時間の御使用で約3ヶ月間効果が持続します。

荷 姿 1ケース20個

- 注意事項
1. ニュークリーンエース・防錆は冷却水用の固形水処理剤ですので、飲料水や給湯水には絶対に使用しないでください。
  2. 養魚池等には使用水を大量に流さないように注意してください。
  3. 保管場所は室内の冷暗所で、子供の手の届かない所に保管してください。
  4. クーリングタワー水槽に多量の藻が付着していたり、熱交換器内部にスケール及びスライムが付着していたりして高圧になっている場合はあらかじめ弊社製品の洗浄剤（PC-77、モストール）にて洗浄してから投入してください。
  5. クーリングタワーのサイズが150RT、200RT、300RTと大型の設備の場合は、濃縮度が上がりブロー管理が必要でありますので液体の水処理剤の御使用をおすすめします。注入装置を使用し薬品を定量注入する方法で確実に水処理効果があげれます。