



ゴスペル・トーション株式会社

本社・工場／福島県伊達市細谷26番9 ☎024(583)2131 ☎960-0478
営業本部／東京都中央区新川1丁目17番25号 ☎03(3523)7266 ☎104-0033
大阪営業所／大阪市北区梅田2丁目5番6号 ☎06(6346)6070 ☎530-0001
名古屋営業所／名古屋市西区名駅2丁目29番28号 ☎052(737)1155 ☎451-0045
盛岡営業所／岩手県紫波郡矢巾町流通センター南3丁目8-16 ☎019(637)1234 ☎020-0891

ゴスペル・プリベント100

【鉄鋼用一時防錆剤】

《特徴》

「ゴスペル・プリベント100」は特殊な有機合成防錆体に強力な無機防錆剤を配合したもので、従来の一時的防錆剤に比べ防錆能力が向上し、鉍酸による酸洗い後の一時防錆に適する上塗装への影響がないため、塗装前の一時防錆に使用する事が出来ます。又、指紋跡等の再付着が起きにくくなっております。

《使用方法》

処理方法・・・・・・・・浸漬法
使用濃度・・・・・・・・2～5%
処理温度・・・・・・・・常温
処理時間・・・・・・・・1分以上

《濃度管理》

- ・「ゴスペル・プリベント100」はpHにより濃度管理を行って下さい。
- ・pH7.5～9.0の間で処理を行って下さい。
- ・「ゴスペル・プリベント100」の2%水溶液はpH8.5を示します。

《取扱上の注意》

- ・「ゴスペル・プリベント100」の水溶液は、白色不透明を呈します。
- ・一般化学薬品と同じように、手、顔等に付着した場合は直ちに清水で洗って下さい。
- ・目に入った場合は直ちに流水で15分以上洗い流して下さい。場合によっては医師の診断を受けて下さい。
- ・塗装前の一時防錆に使用する場合は、濃度を高すぎないように（3%以下）に御注意下さい。
- ・酸性溶液との接触は避けて下さい。